



**PRESTANDEKLARATION  
ENLIGT EU 305/2011**

**Nr EPS S80**

**Produkttypens unika identifikationskod:**

**Cellplastisolering EPS S80. EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P30-BS125-CS(10)80**

**Byggproduktens avsedda användning:**

**Värmeisolering för byggnader i enlighet med SS-EN 13163 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - egenskapsredovisning".**

**Tillverkarens namn och kontaktadress:**

**Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja**

**Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:**

**3**

**Kontroll och provning:**

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, notifierat organ med certifikat nr 0402, har utfört provningar och ITT-rapport enligt system 3 och har utfärdat ITT-rapport 0402-CPD-407305**

#### Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Värmemotstånd	0,038 W/m K	SS-EN 12667
Brandklass	Euroklass F	SS-EN 13501-1
Tryckhållfasthet	80 kPa	EN 826

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:

Magnus Rosdahl, produktansvarig,

Finja den 24/8 2015

