

**Produkttypens unika identifikationskod:**

T-M10  
GP-CS IV-W0

**Avsedd användning/avsedda användningar:**

Specialmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.  
Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus.

**Tillverkare:**

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

2+

**Harmoniserad standard<br>Anmält/anmälda organ**

EN 998-2:2016 / 0402 (2+)  
EN 998-1:2016 / Inte relevant (4)

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
EN 998-2		
Tryckhållfasthet, klass	M10	SS EN 998-2:2016
Vidhäftning, N/mm <sup>2</sup>	0,3	
Kloridinnehåll %	0,01	
Brandklass	A1	
Vattenabsorption, kg/(m <sup>2</sup> · □□□□, □)	NPD	
Vattenångsrotstånd	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
EN 998-1		
Tryckhållfasthet, klass	CS IV	SS EN 998-1:2016
Brandklass	A1	
Vattenabsorption	W0	
Ånggenomgångstal	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
NPD = Ingen prestanda fastställd		

*Martin Lampa*

1/24/2022